

DSS4004-S2



- Video Management System Server
- Embedded Linux Betriebssystem
- Unterstützt 256 IP-Kanäle

TECHNISCHE DATEN

Lizenzen

Geräte Gesamt	1000
Geräte Video	256
Videokanäle	256
Videotürsprechanlagen	max. 1000 Geräte
Zutrittskontrolle	max. 64 Geräte, 64 Türen
Gesichtsvergleich	max. 8 Geräte, 32 Kanäle
Kennzeichenerkennung	max. 32 Kanäle
POS Unterstützung	Nein
Radargeräte	Nein
Onlinenutzer	max. 10 Benutzer Gleichzeitig
P2P-Geräteanbindung	max. 32 Kanäle

System

Prozessor	Intel Core i3-6100
Betriebssystem	Embedded Linux
RAM	8 GB
Anzahl HDD	max. 2 (2,5" HDD)
HDD Hotswap	Nein
Systemfestplatte	Seagate 7200 RPM Enterprise Class HDD 1 TB
Redundantes Netzteil	Nein

Anschlüsse

Netzwerkschnittstelle	4x 10/100/1000 Ethernet (RJ45)
USB	1x 2.0 (Vorne) 2x 3.0 (Hinten)
HDMI	2
VGA	1

Allgemein

DSS4004-S2



Spannungsversorgung	100 - 230 V AC
Leistungsaufnahme	max. 120 W
Rackmontage	Ja, 19 Zoll 1 HE
Abmessungen	440 mm x 398,6 mm x 43,6 mm (L x B x H)
Gewicht	6000 g
zul. Betriebstemperatur	0 °C bis +45 °C

Hardwareanforderung Client Computer

Mindestanforderung	CPU: Intel Core i3, 64 bit RAM: 4 GB Grafikkarte: Intel® HD Graphics 530 (Integrated Graphic) Speicher: min. 50 GB freien Festplattenspeicher Netzwerk: 1000 Mbps
Empfohlene Konfiguration	CPU: Intel Core i7, 64 bit RAM: 16 GB Grafikkarte: GeForce® GTX 1060 3 GB (Dedizierte Grafikkarte) Speicher: min. 100 GB freien Festplattenspeicher Netzwerk: 1000 Mbps