

ATM-500IP



- IP-Testmonitor mit 5"-IPS-Touchscreen in FullHD
- 8 MP CVI/TVI/AHD-Kameratest
- Erstellen von Reports
- Anschluss von Rekordern über HDMI oder VGA
- Eingänge: Video (BNC), VGA, HDMI / Audio
- Ausgangsspannungen: 12 V DC, 3 A; PoE+
- RJ45-Kabeltester
- PTZ-Controller
- Video- Aufzeichnung und Wiedergabe

Der IPC-Kameratester mit einem 5"-IPS-Touchscreen ist für die Wartung und Installation von einer Vielzahl an IP- und HD-Koaxial-Kameras geeignet. Die Display-Auflösung von 1920 * 1080 ermöglicht die Anzeige in hoher Bildqualität. CVI/TVI/AHD-Kameras mit einer maximalen Auflösung von 8 MP können an den Tester angeschlossen werden. Das Gerät unterstützt viele ONVIF PTZ- und analoge PTZ-Steuerungs- sowie Kabeltestfunktionen. Mit dem IPC-Kameratester erledigen Sie direkt vor Ort Ihre Installationsarbeiten komfortabel und wirtschaftlich. Mit einer Akkuladung kann der IPC-Kameratester 5 bis 6 Stunden bei normaler Nutzung betrieben werden. Zusätzlich verfügt der Tester noch über eine zuschaltbare LED-Leuchte.

TECHNISCHE DATEN

BILDER

